

# רתכת משולבת TREOSTAR 2000

מאפיינים עיקריים:

1. רתכת מוזנת עם פאזה אחת.
2. סינרגית!
3. הרתכת בעלת צג דיגיטלי.
4. תוכניות ריתוך מתוכננות.
5. לאחר כיוון הרתכת ניתן לשמור עד 99 זכרונות.
6. רתכת אינורטר מתאימה לחוט רציף MIG, ריתוך אלקטרודה MMA וריתוך TIG בהרמה.
7. הרתכת יכולה לרתך עם פולס ופולס כפול.
8. בעלת יכולת מדהימה בשליטה על קשת הריתוך.
9. מתאימה לריתוך כל מגוון המתכות שבשוק.
10. רתכת קלה לנשיאה 16 ק"ג.
11. מתאימה לעבודות חוץ, חוסכת כלי עבודה נוספים בשטח.



TECHNICAL DATA	
Single phase input 50/60 Hz	
Input Power @ I <sub>2</sub> Max	
Delayed Fuse (I <sub>eff</sub> )	
Power Factor / cos φ	
Efficiency Degree	
Open circuit voltage	
Current range	
Duty cycle at (40°C)	
Wires	
Coil	
Standards	
Protection Class	
Insulation class	
Dimensions	
Weight	

TREOSTAR 2000 PULSE			
MIG/MAG	TIG	MMA	
	230		
9,7	6,4	7,8	
16	16	16	
0,64/0,99	0,64/0,99	0,64/0,99	
0,83	0,8	0,83	
60	60	60	
10 - 200	5 - 175	10 - 150	
100	100	90	
115	115	110	
200 (15%)	175 (20%)	150 (25%)	
0,6 - 1,2	---	---	
200 max (300 opt)	---	---	
EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10			
23 S			
H			
500X220X425 mm			
16			

מחיר	מק"ט
13920	003875